



Enregistreurs IP (NVR) 32 voies

- Résolution d'affichage 4K sur HDMI principal
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Différentes fonctions d'enregistrement (normal, programmé, mouvement, alarme)
- Contrôle local par souris USB ou à distance par connexion Ethernet via VMS, page Web et Smartphone
- Technologie "channel-zero" pour une transmission vidéo optimisée : multivision sur un flux 4CIF
- Kit de développement pour systèmes Windows et Linux

Résumé

AASSET SECURITY présente la nouvelle gamme d'enregistreurs réseau Hikvision® DS-7700NIST, référence dans le monde des NVR compacts, avec de nombreuses possibilités de connexion.

Existant en 8 / 16 / 32 voies, c'est l'enregistreur idéal pour les petites et moyennes installations sans compromis de qualité de l'image: supermarchés, boutiques, stations essence, tertiaire...

La consultation à distance est idéale pour les nomades avec une connexion PC/Mac ou smartphone/Tablette.

Ces enregistreurs sont dotés de 3 sorties vidéos pouvant afficher une mosaïque d'images indépendantes les unes des autres, jusqu'en 1080p: comme un quad, un moniteur spot ou encore une relecture de séquence, le tout en même temps.

Pour compléter l'offre, une suite logicielle distante est fournie avec les produits, permettant la mosaïque en direct ou la relecture sur de multiples voies et plans.

Spécifications Techniques

OS	OS embarqué
Compression vidéo	H.264
Entrée IP	Jusqu'à 32 voies (dépendant de la bande passante d'enregistrement disponible)
Bande Passante d'Enregistrement	max. 256 Mbps
Résolution d'enregistrement	Jusqu'à 12 Mégapixel
mode d'enregistrement	Continu, Evenement d'alarme, Mouvement (caméra), Perte Vidéo
Détection de mouvement	Marche/ Arrêt/ Réglage de zone(s)
Entrée(s) audio	32 voies (via IP), 1 voie (BNC, 2,0Vp-p, 1KOhms)
Sortie(s) audio	1 CH, RCA
Compression audio	OggVorbis 16Kbps
Sortie(s) vidéo	1x VGA, 1x HDMI
Vitesse d'affichage	Jusqu'à 25 ips par caméra (dépendant de la qualité du reseau et du materiel)
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 [COPY], 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 [COPY] [COPY]
Stockage de base interne	Sans
Capacité max. de stockage	4 x SATA ports, up to 24TB
Contrôle	Souris USB (incluse), accès distant via réseau (optionnel)
Mode recherche	date/heure, événements alarmes, mouvement, recherche sauvegarde
Lecture	Relecture synchronisée de 16 caméras max.
Sauvegarde externe	USB HDD, Memoire USB, DVD-ROM, reseau numérique, eSATA
Bande Passante Sortante	max. 256 Mbps
Protocole réseau	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI
Logiciel client	iVMS4200, iVMS4500 (iOS / Android), navigateur Web (IE 7+ / Safari / Chrome / Firefox)
Interface série	1x RS-232, 1x RS-485, 3x USB 2.0
Interfaces Réseau	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Entrée(s) alarme	16
Sorties d'alarme	4
Température d'utilisation	-10°C ~ +55°C
Humidité	10 - 90%RH

Spécifications Techniques

Châssis	Rackable 19 pouces, 1.5U
Alimentation	100 ~ 240 Vac, 50/60Hz
Dimensions (L x H x P)	445 x 390 x 70 mm - 17.52 x 15.35 x 2.76 In
Consommation (W)	20
Poids	5 kg - 11.02 lbs